

PS55 - Casco Endurance

Colección: Protección para la cabeza

Gama: EPIs

Materiales: ABS

Caja exterior: 8

Información del producto

Casco de resistencia con carcasa ABS ventilada que incorpora un arnés de suspensión textil de puntos con ajuste de talla mediante trinquete de rueda y se vende con una correa de barbilla de puntos incluida.

Protección para la cabeza

La gama de productos de protección para la cabeza de Portwest está pensada para beneficiar a nuestros clientes, al combinar los modelos más actuales con últimas normas de protección, independientemente de la tarea o donde se realice. Innovadores, cómodos y ligeros cascos disponibles para múltiples aplicaciones.

EPIs

La gama de EPIs de Portwest para la cabeza aplica las últimas normas actualizadas para ofrecer el más alto nivel de protección. Los EPIs ligeros y cómodos aseguran un agradable uso incluso durante largos periodos. Su seguridad es nuestra misión.

Normas

EN 397 (-30°C/+50°C, LD)

ANSI/ISEA Z89.1 TIPO I (Class C)

AS/NZS 1801



Características

- Cubierta de casco aireada para permitir la circulación de aire refrescando la cabeza del usuario
- Arnés textil de suspensión de 6 puntos para mayor seguridad y comodidad del usuario
- Banda ajustable para la cabeza con sistema de rueda
- Barboqueo tipo Y de 4 puntos
- Compatible con el soporte de pantalla para casco PS58
- Disponibles en múltiples combinaciones de colores
- Compatible con las orejeras con clip PW47 y PS47
- Hasta 7 años de vida útil desde la fecha de fabricación (siempre que no tenga daños)
- Deformación lateral
- Certificado CE
- Marcado UKCA

PS55 - Casco Endurance**Código de producto: 6506101000****Laboratorio**

INSPEC International B.V. (Organismo Notificador N°.: NB: 2849)

Beechavenue 54 - 62

, Netherlands

Cert. N°: PPE19161686

Carton Dimensions/Weight

| Item | Colour | Len | Wid | Hgt | Weight(Kg) | Cubic(m ³) | EAN13 | DUN14 |
|---------|---------|------|------|------|------------|------------------------|---------------|----------------|
| PS55ORR | Naranja | 57.0 | 45.0 | 44.0 | 0.4860 | 0.1129 | 5036108272792 | 15036108762733 |